

SCHEDA TECNICA
SELENIA 20K
CODICE PRODOTTO: 1072

IMPIEGO

Lubrificante multigrado semisintetico per motori benzina di vettura.

SPECIFICHE

SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF,
FIAT 9.55535-G2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N.F405.N04, VW 500.00-505.00,
MB-Approval 229.1

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	14,7
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	150
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	<-27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

03/2014