



Linea Professionale

Fuel Biocide

Wynn's Fuel Biocide Wynn's Fuel Biocide è un additivo speciale che agisce ad ampio raggio con la funzione sia curativa che preventiva contro la proliferazione dei microrganismi nei carburanti (biocarburante).

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Elimina batteri, alghe e funghi.
- ✓ Previene la proliferazione micro biologica.
- ✓ È solubile negli idrocarburi e nell'acqua residua.
- ✓ Non altera la qualità dei carburanti, ed è completamente combustibile
- ✓ Neutralizza gli acidi che potrebbero essere prodotti dai micro organismi.
- ✓ Previene la corrosione delle pareti metalliche del serbatoio causata dalla formazione di acidi
- ✓ Previene l'otturazione del filtro causata dagli organismi.

Applicazioni

- ✓ Per disinfettare le cisterne di stoccaggio di carburante.
- ✓ Compatibile con Biodiesel fino al 20% B20.
- ✓ Per prevenire la contaminazione microbiologica in tutti i tipi di serbatoi, canali di alimentazione e filtri.

Dati tecnici

Aspetto	: liquido chiaro
Densità a 20°C	: 0,857 kg/dm ³
Punto di infiammabilità	: 60°C
Indice di rifrazione a 20°C	: 1,447

Periodo di stabilità a 20°C, con una presenza dell'80% della concentrazione di partenza, quando viene aggiunto al carburante diesel: 3 mesi.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Specifiche del Prodotto

Efficacia Microbiologica

Fuel Biocide a seguito di test ha eliminato le seguenti contaminazioni microbiologiche:

Alcalignes
 Enterobacter cloacae
 Escherichia coli
 Proteus vulgaris
 Pseudomonas aeruginosa
 Pseudomonas fluorescens
 Pseudomonas putida
 Staphylococcus aureus
 Candida albicans
 Rhodotorula
 Saccharomyces cerevisiae
 Aspergillus niger
 Fusaria
 Penicillium funiculosum
 Desulfovibrio desulfuricans

Istruzioni d'uso

Aggiungere il prodotto al serbatoio, preferibilmente prima del rifornimento.

1. Trattamento curativo (per disinfettare serbatoio carburante contaminati)
 Aggiungere 10 litri di Fuel Biocide ogni 10.000 litri di carburante.
 Permettere al prodotto di agire per minimo 3 giorni. Si raccomanda di filtrare il carburante per eliminare i residui degli organismi.
2. Trattamento preventivo (per prevenire la proliferazione batterica nei serbatoio carburante)
 Aggiungere 5 litri di Fuel Biocide ogni 10.000 litri di carburante.

La frequenza del trattamento dipende dalle circostanze di stoccaggio: condizioni metereologi che, temperatura ed ambiente umido. (Temperature del carburante da 20 a 40°C, condizioni metereologi che sfavorevoli e la presenza di acqua accelera la contaminazione).

Imballo

PN 10696 – 4x5 l – IT/FR/NL

PN 10699 – 200 l – IT/FR

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.